

Základní protipožární dveře EI/EW 30

Josef Klečka
ANTINARI

Protipožární dveře jsou prakticky obdobou dveří vstupních. K protipožárním dveřím je dodáván atest požární odolnosti podle požadovaných vlastností.

Protipožární dveře jsou vhodné zejména v domech, jejichž součástí je kotelna na pevná paliva nebo garáž. V uvedených prostorách je vysoké nebezpečí zahoření. V případě vzniku požáru dokáží dveře s protipožární odolností úspěšně eliminovat rozšíření požáru do ostatních prostor. Rozdíl času prohoření „obyčejných“ dveří a protipožárních EI/EW 30 je nejméně 25 minut. Tento čas je při likvidaci požáru klíčový.

Kritérium EI je vždy přísnější a proto protipožární dveře, které splní požadavky na EI vyhoví i požadavkům na EW. Požární odolnost požárních dveří je doba, po kterou jsou požární dveře schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Dalšími požadavky vycházejícími z projektového řešení může být kouřotěsnost nebo osazení dveřního zavírače např. v chráněných únikových cestách.

Protipožární dveře jsou označovány štítkem, který uvádí konkrétní požární odolnost. Naše protipožární dveře splňují požární normu EI/EW 30 DP3, což znamená, že splňují požární odolnost po dobu 30 minut.

K bezpečnostním dveřím nabízíme tyto komponenty :

bezpečnostní kování

základní bezpečnostní vložku vč. 3 klíčů

dveřní kukátko

dveřní samozavírač vč. ramínka

EI dveře bránící šíření požáru

EW dveře omezující šíření požáru

S dveře kouřotěsné

C dveře osazené zavíračem

DP1 křídlo vyrobené z nehořlavých materiálů

DP2 požárně odolný opláštěný sendvič

DP3 křídlo dveří vyrobené z hořlavých materiálů

dveře jsou osazeny zadlabaným zámkem PZ 90/80

Dveře požární	CPL laminát , folie základní A2 do barvy
Plné	4 200,-
1/3 sklo	EI 14 650,- EW 11 650,-
2/3 sklo	EI 17 650,- EW 14 650,-
3/3 sklo	EI 23 650,- EW 20 650,-