

TECHNICKÉ PODMÍNKY

název výrobku : INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO

výrobce: **Josef Klečka Antinari**
Žižkova 2494,
413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 61350745

POSUZOVÁNÍ JAKOSTI

1. ROZMĚRY

Rozměry včetně tolerancí vychází z ČSN 7466401 a řídí se schválenými technickými podmínkami

tloušťka křídla + 1,5mm
šířka křídla v polodrážce + 2 mm
výška křídla + 2, -3 mm
šířka polodrážky + 1 mm
hloubka polodrážky + 1 mm
průhyb křídla na výšku 3 mm
průhyb křídla úhlopříčně 3 mm
Ostatní délky a rozteče mimo výše jmenované:
Do 1 000 mm +1 mm
Nad 1 000 mm +2 mm

2. KOMPLETNOST

Dveřní křídlo je dodáváno v příslušném obalu včetně závěsů a zámků, pokud není v objednávce specifikováno jinak. Dvoukřídle dveře jsou dodávány včetně zástrčí. Jako příslušenství může být na samostatnou objednávku dodáván samozavírač a klika dle aktuální nabídky, dále průvětrníky, větrací mřížka nebo kukátko.

3. POSOUZENÍ KVALITY POVRCHU

posuzují se povrchové vady při běžném osvětlení pozorováním okem bez optických pomůcek z kolmé vzdálenosti 160 cm od kontrolované plochy.

A/ LAMINÁT – na pohledových plochách se nesmí objevit místa bez dekorační povrchového laminátu.

Povrchová vrstva musí být v celé ploše soudržná s nosným materiálem. Na pohledových plochách se nesmí objevit vrypy obnažující podkladový materiál.

Povolené vady : vrypy, rýhy a miktotrhliny kratší než 25 mm, ne hlubší než tloušťka dekorační vrstvy, v počtu do 6- ti poškození na každém plášti. Nevýrazné prokreslení struktury nosného materiálu.